

## KX-NCP1000

### Plate-forme de communication réseau

Solution avancée de communication permettant de bénéficier de communications unifiées

Rationalisation de la communication des bureaux avec des applications de productivité avancées

Optimisée pour les entreprises jusqu'à 100 utilisateurs

Support de messagerie vocale polyvalent : intégré ou via des systèmes d'automatisation avancés proposés en option

Prise en charge des téléphones numériques et IP et des lignes de jonction et applications avancées de réseau numériques et IP



Le KX-NCP1000 OneNet est une plate-forme de communication réseau avancée pouvant accueillir jusqu'à 100 utilisateurs. Il offre une messagerie vocale, une assistance téléphonique numérique et IP et des lignes de jonction et applications de réseau numériques et IP.

### Capacité du système

#### Environnement d'utilisation

Temperature (°C) 0-40 °C

Temperature (°F) 32-104 °F

#### Musique d'attente

Nombre de ports 1.0

Support pour des sources de musique externes oui

#### Connecteurs

Ports USB non

Ethernet RJ45 oui

#### Fonctionnalités

#### Système

Tenant 8.0

Classe de Service 64.0

Trunk Group 64.0

Groupe de paging 32.0

Call Pickup Group	64.0
Station portable (PS) Ring Group	32.0
Fonction Queuing Time Table	64.0
Nombre de caractères pour les noms	20.0
Zone du parc d'appel	100.0
Special Carrier Code	16 chiffres, 20 entrées

## Numérotation

Appel d'urgence	32 chiffres, 10 entrées
Numérotation One-touch	32 chiffres
Hot Line	32 chiffres
Key Pad Protocol Dial (ISDN Service Access)	32 chiffres
Redial	32 chiffres

## Toll Restriction/Barring

Toll Restriction/Barring Level	7.0
--------------------------------	-----

## Routage automatique

Plannification de routage	16 entrées
Leading Number Exception Table	16 chiffres, 200 entrées
ARS	10.0
Code d'Affichage Détaillé	10 chiffres
Code d'autorisation	10 chiffres

## Mise en réseaux

Table de routage (TIE)	32 entrées
Leading Number	3 chiffres
Code PBX	7 chiffres

## Données générales

## Dimensions (mm)

Profondeur	340mm
------------	-------