

VidyoRoom™ HD-100

Une solution de groupe polyvalente et abordable pour les salles de conférences petites ou de taille moyenne



Le VidyoRoom HD-100 apporte une performance exceptionnelles dans les salles de conférence petites ou de taille moyenne et prend en charge une grande variété de caméra USB ou DVI. Il propose notamment une intégration complète avec la caméra avec bloc micro/haut-parleur Logitech CC3000e. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que le contrôle à distance de la caméra et l'intégration transparente avec tous types de terminaux, les participants distants ont l'impression d'être dans la même salle et se sentent pleinement engagés dans la conversation. Comme toute solution VidyoRoom, le HD-100 fournit une qualité et une résilience inégalée au prix le plus juste grâce à la prise en charge de la vidéo multipoint, de l'encodage et du décodage HD, et du double écran sans aucun surcoût.

Fonctionnalités clés

HD-100 Révision D
Logiciel VidyoRoom
version 3.2.2

Points forts du VidyoRoom HD-100

- Transmission jusqu'à 720p30, réception jusqu'à 1080p30
- Transmission du contenu partagé jusqu'à 720p30 avec l'audio
- Affichage de jusqu'à 8 participants distants
- Partage de contenu directement, via VidyoDesktop™, ou avec l'application pour tablette VidyoSlate™
- Partage de contenu multipoint : basculement entre les contenus partagés de plusieurs participants

Expérience utilisateur exceptionnelle

- Répertoire d'utilisateurs avec information de présence et raccourcis d'appel
- Multiples possibilités d'affichage avec des modes "interlocuteur actif" et "présence continue"
- Gestion des conférences avec une télécommande ou avec un écran tactile grâce à l'application gratuite pour tablette VidyoRemote™
- Conférence avec des participants utilisant des systèmes de salles, des ordinateurs de bureau ou portables, des tablettes et des smartphones

Technologie exclusive Vidyo

- Connexion via un VidyoRouter™ pour profiter d'une haute performance multipoint et d'une forte capacité à monter en charge avec une latence imperceptible
- SVC avancé (UCIF mode 2S) pour une qualité, une fiabilité et une efficacité inégalées
- Technologie brevetée d'adaptation dynamique qui optimise les flux média en permanence pour une fidélité inégalée sur les réseaux et terminaux non maîtrisés
- Interopérabilité avec les terminaux traditionnels via l'infrastructure Vidyo ou grâce au service d'interconnectivité gratuit VidyoWay™

Sécurisé et facile à gérer

- Modération des conférences et mises à jour logicielles automatiques via le VidyoPortal™
- Cryptage en option, fonctionnalités de protection par code PIN et de fermeture des salles de conférence
- Projection du contenu local avant l'appel pour une utilisation polyvalente des espaces de conférence
- Intégration avec les solutions d'automatisation de salles telles que AMX, Crestron et Extron

Caractéristiques techniques

VidyoRoom™ HD-100	
Utilisation des écrans	Ecran 1 : multiples possibilités d'affichage combinant interlocuteur actif, présence continue et contenu partagé Ecran 2 : uniquement le contenu partagé
Codec vidéo	Nativement : H.264 SVC (UCIF Mode 2s) Via VidyoGateway / VidyoWay : H.263, H.263+, H.264 AVC
Codec audio	Nativement : SPEEX Wideband Audio, taux d'échantillonnage jusqu'à 32 Khz Via VidyoGateway / VidyoWay : G.711, G.722
Résolutions en cours d'appel (transmission)	Nativement : 1080p15, 720p30, 540p30, 450p30, 360p30 Via VidyoGateway / VidyoWay : 720p30, 4CIF, 4SIF, CIF, SIF, QCIF
Résolutions en cours d'appel (réception)	Nativement : 1080p30, 1080p15, 720p60, 720p30, 540p30, 450p30, 360p30 Via VidyoGateway / VidyoWay : 1080p30, 720p30, 4CIF, 4SIF, CIF, SIF, QCIF
Débit de données maximal	Transmission : 2Mb/s Réception : 6Mb/s
Partage de contenu	Partage du contenu local : jusqu'à 1600 x 1200 avec un connecteur VGA en option, ou 720p30 avec l'audio avec un connecteur DVI en option Projection locale : affichage de contenu sur un écran de la salle lorsque l'on n'est pas en conférence Affichage du contenu distant : ajustement automatique du contenu partagé par les participants distants à la résolution de l'écran Partage de contenu multipoint : basculement entre les contenus partagés de plusieurs participants*
Sorties vidéo	1x DVI sur l'écran principal 1x DVI-VGA sur l'écran secondaire
Entrée caméra	Standard : 1x USB Avec le Pack Pro : 1x DVI
Contrôle de la caméra	Standard : 1 x USB (FECC avec les Logitech BCC950 et CC3000e) Avec le Pack Pro : 1 câble RS-232 vers VISCA
Entrées/Sorties audio	1 prise jack stéréo 3.5mm; USB; DisplayPort
Protocoles de signalisation	Nativement : EMCP, SCIP Via VidyoGateway / VidyoWay : H.323, SIP
Cryptage	Nativement : AES 128 Bit, TLS, SRTP, HTTPS Via VidyoGateway / VidyoWay : H.235
Gestion centralisée	Configuration, gestion et mises à jour logicielles grâce au VidyoPortal™ Analyse des connexions et de l'utilisation grâce au VidyoDashboard™
Supervision	SNMP
Interface réseau	1x Gigabit Ethernet. Prise en charge de 10 BASE-T, 100 BASE-TX, & 1000 BASE-T, sorties RJ45
Langues	Allemand, anglais, chinois (simplifié ou traditionnel), coréen, espagnol, finnois, français, italien, japonais, norvégien, polonais, portugais, russe, suédois, thai, turc
Consommation électrique	200W, adaptateur électrique efficace jusqu'à 90% (80 PLUS Gold); PFC actif
Accessoires recommandés	Caméra DVI : Sony EVI-HD7 Bloc micro/haut-parleur USB : Phoenix Quattro3 MT304 Accessoire USB Intégrant Caméra + Bloc micro/haut-parleur : Logitech ConferenceCam CC3000e Visitez également www.vidyo.com/services-support/technical-support/peripherals pour découvrir plus de caméras, blocs micro/haut-parleur et accessoires
Environnement	Plage de température de fonctionnement : 10 to 35°C (50 to 95°F) Plage de température hors fonctionnement : -40 à 70°C (-40 à 158°F) Plage d'humidité en fonctionnement : 8% to 90% (sans condensation) Plage d'humidité hors fonctionnement : 5% à 95% (sans condensation)
Normes	EMI/EMC : FCC (USA), ICES (Canada), CD (Europe), CCC (Chine), EAC (Russie), VCCI (Japon), C-Tick (Australie/Nouvelle-Zélande), KC (Corée), BSMI (Taiwan), BIS (Inde), NOM (Mexique), SABS (Afrique du Sud) Sécurité : certifié TUV et UL Environnement : conforme à la directive RoHS
Dimensions	Hauteur : 237 mm (9,3") Largeur : 65 mm (2,6") Profondeur : 240 mm (9,4") Poids brut : 3,3 kg (7,26 lbs)*



Vidyo, Inc. (Siège social)

433 Hackensack Ave., Hackensack, NJ 07601, USA
Tel: 201.289.8597 Toll-free: 866.998.4396
Email: vidyoinfo@vidyo.com

EMEA

emea@vidyo.com

+33 (0) 488 718 823

APAC

apac@vidyo.com

+852 3478 3870

INDIA

india@vidyo.com

+91 124 4111671