

Fiche technique des téléphones WP Wildix



WP600A

- Android 4.2 OS
- Présence des collègues grâce à l'application Wildix Collaboration Mobile
- PoE class 1, IEEE 802.3af
- Audio HD large bande
- Affichage 7", Ecran Tactile, 800 x 480
- WiFi 802.11b/g/h
- Bluetooth 2.0, USB 2.0
- Jusqu'à 120 touches BLF*
- Pavé numérique et Touches de fonction
- Support multi-positions
- Prise en charge des applications tierces
- Jack 3,5mm
- Intégration complète avec l'iPBX Wildix



WP480



WP490

- Fonctionnalités de navigateur XML
- PoE class 1, IEEE 802.3af
- Synchronisation de l'historique d'appels
- Répertoires en ligne
- Présence des utilisateurs
- Audio HD large bande
- WP480 - Affichage 132 x 64 LCD
- WP490 - Affichage 480 x 272 LCD
- Intégration complète avec l'iPBX Wildix

Casque mono-aural



WHS32

- Microphone avec réduction de bruit
- Câble à déconnexion rapide
- Microphone rotatif à 330 degrés
- Design ergonomique bandeau réglable pour un confort maximum
- Poids léger (seulement 50g)
- Durée de vie élargie (peut être manipulé environ 30.000 fois)
- Bandeau en acier souple, ultra flexible
- Coussin d'oreille de grande taille
- Protections contre les chocs acoustiques

Fiche technique des téléphones WP Wildix

WP490/480

WP600A

Caractéristiques téléphone et PBX

- Notification de message vocal
- Annuaire XML synchronisés avec l'iPBX
- Navigateur XML
- Sonnerie PBX
- Synchronisation de la liste d'appels manqués, reçus, appels composés
- Intercom, pagination, numérotation abrégée, appel en attente, conférence à 3, recomposition, coupure micro, transfert d'appel, interception d'appel, appel de groupe, musique d'attente
- Support multilingues (Anglais, Italien, Français, Allemand)
- Répertoire synchronisé directement avec l'iPBX
- Affichage en temps réel de la présence des utilisateurs dans le répertoire

- Android 4.2 OS
- Application Wildix Collaboration
- Présence & Chat (Requiert une licence Wildix Collaboration)
- Nouvelle notification de message vocal
- Carnet d'adresse Carddav WMS
- Sélection et téléchargement de sonneries
- Historique d'appel
- Intercom, pagination, numérotation abrégée, appel en attente, conférence à 3, recomposition, coupure micro, transfert d'appel, interception d'appel, appel de groupe, musique d'attente
- Support multilingues (Anglais, Italien, Français, Allemand)
- Applications par défaut : Carnet d'adresses, Météo, Google Play, Cadre Photo Numérique, Réveil, Email, Navigateur Internet, Jeux
- Supporte les applications Android tiers

Caractéristiques audio

- Audio qualité HD large bande, codec G.722
- G.711a, G.711ulaw, G729 codecs
- Haut parleur en duplex intégral
- Réducteur d'écho

- Audio qualité HD large bande, codec G.722 (combiné)
- G.711a, G.711ulaw, G729 codecs
- Haut parleur en duplex intégral
- Réducteur d'écho G.165/G.168

Sécurité

- SIP TLS
- QoS VLAN
- RTP / RTCP

- SIP TLS
- QoS VLAN
- RTP / RTCP

Caractéristiques physiques

- Touches volume, Rappeler, Transférer, Coupure micro, Haut-parleur, Casque, Répertoire, Messagerie Vocale
- WP490: 8 touches de fonction + 10 Touches Mémoire (BLF)
- WP480: 3 touches de fonction
- 4 touches Soft
- Alimentation externe en option (Code : Alim_WP)
- Écran WP480 : 2,3 pouces, 132*64 graphique et rétro éclairé
- Écran WP490 : 4,3 pouces, 480*272 graphique et rétro éclairé
- 1 port casque RJ9, 1 port combiné RJ9
- Adaptateur secteur : Entrée : AC 100-240V ; Sortie : DC 5V/1A
- Consommation électrique 1,2 - 3,5w
- PoE : classe 1, IEEE 802.3af
- 2 ports Ethernet RJ45 10/100 Mb
- Dimensions WP480 ~ 202*239,5*102,5mm, Poids ~ 1,19kg
- Dimensions WP490 ~ 285,5*224*96,2mm, Poids ~ 1,23kg
- Conditions de fonctionnement t° : 32 ~ 104 F°, 0 ~ 40 C°
- Conditions de stockage t° : 14 ~ 122 F°, -10 ~ 50 C°
- Humidité : 10 à 90 %

- Touches volume, Rappeler, Transférer, Coupure micro, Haut-parleur, Casque, Répertoire, Messagerie Vocale, Conférence, Accueil, Menu
- Entre 16/120* touches BLF (*avec le module d'extension)
- Alimentation externe en option
- Écran tactile 7 pouces, Résolution 800*480
- Écran 16/9
- Support multi-positions
- Mémoire flash 8GB et carte mémoire SD
- Mémoire vive 1GB DDR3
- Bluetooth 2.0
- Wifi 802.11b/g/n
- 1 USB 2.0
- 1 sortie HDMI
- 1 port combine RJ9
- 1 prise jack 3,5mm
- Adaptateur secteur : Entrée : AC 100 - 240V ; Sortie : DC 12V/1,2A
- Consommation : ~ 6 ~ 10w
- PoE : classe 1, IEEE 802.3af
- 2 ports Ethernet RJ45 10/100 MB
- Dimensions : 244*198*73mm, Poids : ~ 1,04 kg
- Conditions de fonctionnement t° : 32 ~ 104 F°, 0 ~ 40 C°
- Conditions de stockage t° : 4 ~ 158 F°, -20 ~ 70 C°
- Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)